



Колода разрубочная

типа КР,
серия «Профи»



ПАСПОРТ

(инструкция по эксплуатации)

EAC

г. Краснодар

1. Назначение

Колода разрубочная используется на предприятиях общественного питания для разделки мяса.

2. Техническое описание

Колода разрубочная типа КР имеет сварной каркас с установленной на него столешницей толщиной $h=150$ мм, изготовленной из массива древесины. На столешнице допустимы различные цветовые переходы, зашпаклеванные мелкие трещины, на нижней стороне могут быть небольшие сучки. Это является нормальной фактурой массива древесины. Каркас и обвязка изготовлены из профильной трубы 40*40 AISI 430 (304).

Изделие поставляется в сборе в упаковочной пленке.

ООО «Стил-Комплект» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10 мм.

3. Технические характеристики

Колоды разрубочные выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Д	Ш	В
КР	500	500	850

ООО «Стил-Комплект» может выпускать колоды разрубочные с другими габаритными размерами по спецзаказу.

Горизонтальная несущая поверхность колоды выдерживает распределенную нагрузку 100 кг на 1 м² площади, но не более 100 кг на столешницу.

4. Условия эксплуатации

- Колоды разрубочные рассчитаны на эксплуатацию в помещениях, в которых поддерживается температура воздуха от 10 до 30 °С и относительная влажность от 40 до 60 %;

- Не допускается воздействие на поверхность столешницы из массива древесины прямых солнечных лучей;

- Не допускается установка изделия вблизи нагревательных приборов и батарей отопления. Резкие колебания температуры могут привести к появлению деформаций и трещин;

- Рекомендуется смазывать верхнюю часть столешницы маслом для обработки дерева (допускается использование обычного растительного масла) два раза в год – это улучшит ее качества и увеличит срок службы.

- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;

- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали;

5. Хранение и транспортировка

Хранение колоды разрубочной должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец колоды обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную колоду разрубочную допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка колоды из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке колоды разрубочной на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части изделия по материалам, из которых она изготовлена.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации колоды разрубочной составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда колода разрубочная вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

8. Комплект поставки

1	Колода разрубочная в сборе	1
2	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

9. Сведения о приемке

Колода разрубочная КР _____, изготовленная на ООО «Стил-Комплект» соответствует ТУ 28.93.17-003-98856782-2021 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

10. Сведения об упаковке

Колода разрубочная КР _____, упакована на ООО «Стил-Комплект» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

(подпись)

ООО «Стил-Комплект»

350075, Краснодарский край, г. Краснодар,

4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1

т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45

mailbox@gp-steel.ru

<https://gp-steel.ru>